

## 资料单

D/ES 070 e

(9127) December 1998

® = Registered trademark of  
BASF Aktiengesellschaft

# Glysacorr® G 93

Glysacorr® G 93 是一种在不需要保护冷却液免受冷冻的情况下加入内燃机冷却水的抑制剂浓缩液/化学品。

在 10% 体积浓度时，Glysacorr® G 93 能为冷却系统中的各种金属和合金，例如铝、黑色金属和黄铜等，提供绝佳的气蚀和腐蚀防护。

Glysacorr® G 93 也能延长水泵的正常使用寿命。

Glysacorr® G 93 特别适合重负荷发动机，如卡车和轮船上使用的发动机上使用。

应用清水配制该冷却液，水的硬度不可过高。不适宜选用下列的水进行配制：如海水、海水与淡水的混合液、盐水和工业废水。水的成分分析不应超过以下极限：

水硬度	0-25°C lark (0-3.6mmol/l)
氯化物含量	最大 100ppm
硫酸盐含量	最大 100ppm

水成分分析超标，可适当处理，如加入经软化、稀释或脱离子水。过多的硫酸盐或氯化物成分也可通过加入经稀释或脱离子水校正。

**特别提醒：**Glysacorr® G 93 没有防冻作用。

**存储：**此产品原包装密封，保质期可达至少 2 年。