



深圳市福普森科技有限公司

SHENZHEN FUPUSEN TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址：深圳市龙岗区爱联嶂背路 74 号

电话：0755-28999977 传真：0755-28999955

Http://www.fupusen.com.cn

V1000全自动真空机配置及参数

设备参数：

最大注料容量：2500G

最大模具尺寸：L1000 * W800* H780mm

真空度：≤-100 Kpa

抽真空时间：≤3 Min

设备外形尺寸：L1800 * W1100 * H1780mm（供参考）

真空泵抽速：100M³/H

放气时间(可调)：≤25 Sec

真空保压：≤3Kpa/H

升降工作台最大承载量：80Kg

电源：AC 380V / 50Hz

功率：3.5KW

重量：1000Kg（供参考）

主要配置：

*进口 PLC 控制系统加触摸屏及手动按钮操作系统

*进口真空泵（里其乐 VC100）

*进口真空混合器，搅拌系统无级变速

*进口电机（日本东方）传动装置

*进口控制电器（欧姆龙）

*停电手动排气功能

*具有树脂防固化报警功能

*自动升降台，超大安全可视窗（19MM 钢化玻璃视窗）

*安全照明灯，SMC 真空表

*安全保护门（25MMQ235 实心板门），机械门锁

不锈钢内胆（SVS304 5mm 厚）

*SS41 5*50*100 扁通框架；国标 10 号槽钢加强

*1.5MM 冷轧板外罩板；表面喷塑

*高承重机械商业脚轮；可调避震垫



TEC1000 恒温烤箱

产品名称	恒温烤箱		
箱净容量:	高 1000×宽 1000×深 800 (内胆尺寸)	单位:	MM
金额大写:	人民币:	单位:	台
备 注:	含运费。	单价:	元
材 料	<p>箱体外板采用 1.5MM 冷板, 中层采用 1.5MM 冷板, 内胆采用 1.5MM 镀锌板, 烘箱内部对开分 3 层, 配 2 个镀锌网盘. 外部喷粉浅灰色.</p> <p>日本 RKC 温控表, 正泰集团公司交流接触器, 手动与自动计时, 超温自动报警功能.</p> <p>采用发热器加热, 总功率 6KW, 电压 380W, 最高控温 200 度.</p>		



欢迎咨询：13728968611 何小姐（微信同号）

QQ: 349445671